



CARBO G NB/R 10

Да съедини домакинските уреди с линията за газ (NW/L) или с LPG бутилка (NB/R).

Hose constructon

Цев: Черна, гладка NBR/SBR каучукова смес, подходяща за Доменни газове.

Подсилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Бяла (NW) или синя (NB), устойчива на стареене, гладка (/L) или набраздена (/R) SBR/EPDM каучукова смес

Temperature range

-20 °C (-4 °F) to +90 °C (+194 °F)



- Четворно тестван от IMQ (Italian Institute of Quality Approval)
- Ниска пропускливост
- Изключителна якост на опън
- Бяла, гладка повърхност за вътрешна и синя за външна употреба
- Коефициент на пръсване 3:1

According to

Съгласно UNI 7140

Number	I.D. mm	O.D. mm	WP bar	BP bar	Weight kg	Min R mm
IN30551594/100	8	13	10	30	0.13	33

Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD
3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu

Catalogues:

Ducting hoses
Industrial hoses
Fittings
Safety couplings
Chemical resistance table ducting hoses
Chemical resistance table hoses