



KOMPRESSOR

Маркуч за доставка на горещ въздух за разтоварване на цимент, брашно и други абразиви.

Hose construction

Цев: EPDM, гладка, най-висока устойчивост срещу горещ въздух

Вътрешен слой: EPDM

Подсилване: Текстилна оплетка

Покритие: Текстилна оплетка с импрегниран каучук

Temperature range

- 30°C до + 160°C



- Широк температурен диапазон
- Изолационен маркуч
- Може да се комплектува с CERGOM

Number	I.D. mm	O.D. mm	WP bar	BP bar	Weight kg	R мин mm
ИН36346010/40	51	69	10,0	30	1,85	350
ИН36346011/40	60	78	10,0	30	2,13	420
ИН36346012/20	65	83	10,0	30	2,40	455
ИН36346013/20	75	93	10,0	30	2,62	550
ИН36346014/20	80	98	10,0	30	2,65	600

Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD
 3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
 Telephone: +359 2 973 27 67
 Fax: +359 2 973 26 65
 E-mail: office@daisglobal.eu

Catalogues:

Ducting hoses
 Industrial hoses
 Fittings
 Safety couplings
 Chemical resistance table ducting hoses
 Chemical resistance table hoses