

SSHCG 0



TUBO COARRUGADO SIN TRENZA CORRUGATED TUBE WITHOUT BRAID

Calidad del tubo coarrugado: AISI 316. Calidad del trenzado: AISI 304.
The quality of the corrugated tube: AISI.316. Quality of braiding: AISI 304.

Referencia manguera Hose reference	Código Code	Medida diámetro nominal Nominal bore size		Presión máxima de trabajo 20°C Maximum working pressure at 20°C	Máxima presión de prueba a 20°C Maxium test pressure at 20°C	Presión de rotura a 20°C Burst pressure at 20°C	Radio mínimo de curvatura Min. bend radius		Peso aproximado Net weight
		mm	Inches				Static	Dinamic	
SSHCG0006	AID	6	1/4	4,0	6,0	16,0	50	127	0,11
SSHCG0010	AID	10	3/8	4,0	6,0	16,0	50	152	0,12
SSHCG0012	AID	12	1/2	3,0	4,5	12,0	60	175	0,13
SSHCG0015	AID	15	5/8	5	7,5	20,0	105	4,8	0,50
SSHCG0020	AID	20	3/4	2,0	3,0	8,0	70	180	0,25
SSHCG0025	AID	25	1	2,0	3,0	8,0	104	229	0,35
SSHCG0032	AID	32	1 1/4	1,5	2,3	6,0	117	267	0,50
SSHCG0040	AID	40	1 1/2	1,5	2,3	6,0	152	292	0,55
SSHCG0050	AID	50	2	1,0	1,5	4,0	160	318	0,75
SSHCG0065	AID	65	2 1/2	1,0	1,5	4,0	175	508	0,99
SSHCG0080	AID	80	3	1,0	1,5	4,0	231	610	1,20
SSHCG0100	AID	100	4	0,8	1,2	3,2	250	750	1,60
SSHCG0125	AID	125	5	0,6	0,9	2,4	318	900	4,03
SSHCG0150	AID	150	6	0,6	0,9	2,4	353	1.050	4,34
SSHCG0200	AID	200	8	0,5	0,8	2,0	456	1.180	6,60
SSHCG0250	AID	250	10	0,5	0,75	2,0	560	1.220	7,50

SSHCG S-0



TUBO COARRUGADO MÁXIMA FLEXIBILIDAD SIN TRENZA MAXIMUM FLEXIBILITY BRAIDLESS CORRUGATED TUBE

Calidad del tubo coarrugado: AISI 316. Calidad del trenzado: AISI 304.
Quality of corrugated tube: AISI. 316. Quality of braid: AISI 304.

Referencia manguera Hose reference	Código Code	Medida diámetro nominal Nominal bore size		Presión máxima de trabajo 20°C Maximum working pressure at 20°C	Máxima presión de prueba a 20°C Maxium test pressure at 20°C	Presión de rotura a 20°C Burst pressure at 20°C	Radio mínimo de curvatura Min. bend radius		Peso aproximado Net weight
		mm	Inches				Static	Dinamic	
SSHCG20006	AID	6	1/4	5,0	7,5	20,0	30	90	0,10
SSHCG20010	AID	10	3/8	5,0	7,5	20,0	30	100	0,12
SSHCG20012	AID	12	1/2	5,0	7,5	20,0	30	110	0,15
SSHCG20015	AID	15	5/8	9,0	13,5	36,0	70	2,75	0,50
SSHCG20015	AID	16	5/8	5,0	7,5	20,0	35	130	0,23
SSHCG20020	AID	20	3/4	3,0	4,5	12,0	40	145	0,30
SSHCG20025	AID	25	1	3,0	4,5	12,0	50	160	0,42
SSHCG20032	AID	32	1 1/4	3,0	4,5	12,0	65	230	0,50
SSHCG20040	AID	40	1 1/2	2,0	3,0	8,0	80	250	1,00
SSHCG20050	AID	50	2	2,0	3,0	8,0	100	285	1,35
SSHCG20065	AID	65	2 1/2	1,0	1,5	4,0	140	450	1,25
SSHCG20080	AID	80	3	1,0	1,5	4,0	160	530	1,75
SSHCG20100	AID	100	4	1,0	1,5	4,0	200	600	2,10
SSHCG20125	AID	125	5	0,5	0,8	2,0	260	810	3,25
SSHCG20150	AID	150	6	0,5	0,8	2,0	300	900	4,00
SSHCG20200	AID	200	8	0,5	0,8	2,0	400	1.050	7,00
SSHCG20250	AID	250	10	0,5	0,8	2,0	500	1.100	11,00

Distributed by:



Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu
Web: http://markuchi.eu/

România
Telephone/Fax : +40 21 780 45 58
E-mail: office_ro@opwmarket.com
Web: http://furtunuri.eu/

Srbija
Telephone/Fax : 038111/2619-200
E-mail: office_sr@opwmarket.com
Web: http://creva.eu/